



### KONFIGURATION ÄNDERN

<b>X</b>	Verstellung	Standard-Vorsteuerung
<b>A</b>	Öffnungsdruck	4 psi (0,3 bar)
<b>V</b>	Dichtungsmaterial	Viton
<b>(none)</b>	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

Dieses Ventil ist ein entsperrbares Rückschlagventil. Es hat einen nicht abgedichteten Steuerkolben, einen Stahlsitz und ist ohne Entlastung. Es hat freien Durchfluss zur Last (Anschluss 2 nach 1) und sperrt in Gegenrichtung. Druck an Anschluss 3 öffnet das Ventil von Anschluss 1 nach 2. Der benötigte Steuerdruck an Anschluss 3 ist direkt proportional zum Lastdruck an Anschluss 1. Druck an Anschluss 2 wirkt gegen den Steuerdruck.

### TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Aufsteuerverhältnis	3:1
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990202007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990202014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990002002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990202006

### CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **CKEBXAV**

VERSTELLUNG	(X)	ÖFFNUNGSDRUCK	(A)	DICHTUNGSMATERIAL	(V)	MATERIAL/BESCHICHTUNG
<b>X</b> Standard-Vorsteuerung		<b>A</b> 4 psi (0,3 bar)		<b>V</b> Viton		Standard Material/Coating
L Manuelle Lastabsenkung		<b>C</b> 30 psi (2 bar)		<b>N</b> Buna-N		/AP Rostfreier Stahl, passiviert
		<b>B</b> 15 psi (1 bar)		<b>E</b> EPDM		/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
		<b>D</b> 50 psi (3,5 bar)				
		<b>E</b> 75 psi (5 bar)				
		<b>F</b> 100 psi (7 bar)				