



Dieses Ventil ist ein entsperrbares Rückschlagventil. Es hat einen nicht abgedichteten Steuerkolben, einen Stahlsitz und ist ohne Entlastung. Es hat freien Durchfluss zur Last (Anschluss 2 nach 1) und sperrt in Gegenrichtung. Druck an Anschluss 3 öffnet das Ventil von Anschluss 1 nach 2. Der benötigte Steuerdruck an Anschluss 3 ist direkt proportional zum Lastdruck an Anschluss 1. Druck an Anschluss 2 wirkt gegen den Steuerdruck.

KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Standard-Vorsteuerung
D	Öffnungsdruck	50 psi (3,5 bar)
V	Dichtungsmaterial	Viton
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN

KONFIGURATIONSBEREICH.

Aufsteuerverhältnis	3:1
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990017007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990017014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990017002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990017006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CKGBXDV

VERSTELLUNG	(X) ÖFFNUNGSDRUCK	(D) DICHTUNGSMATERIAL	(V) MATERIAL/BESCHICHTUNG
X Standard-Vorsteuerung	D 50 psi (3,5 bar)	V Viton	Standard Material/Coating
L Manuelle Lastabsenkung	C 30 psi (2 bar)	N Buna-N	/AP Rostfreier Stahl, passiviert
	A 4 psi (0,3 bar)	E EPDM	/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
	B 15 psi (1 bar)		
	E 75 psi (5 bar)		
	F 100 psi (7 bar)		