



## KONFIGURATION ÄNDERN

<b>X</b>	Verstellung	Standard-Vorsteuerung
<b>E</b>	Öffnungsdruck	75 psi (5 bar)
<b>V</b>	Dichtungsmaterial	Viton
<b>(none)</b>	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

Dieses Ventil ist ein entsperrbares Rückschlagventil. Es hat einen nicht abgedichteten Steuerkolben, einen Stahlsitz und ist ohne Entlastung. Es hat freien Durchfluss zur Last (Anschluss 2 nach 1) und sperrt in Gegenrichtung. Druck an Anschluss 3 öffnet das Ventil von Anschluss 1 nach 2. Der benötigte Steuerdruck an Anschluss 3 ist direkt proportional zum Lastdruck an Anschluss 1. Druck an Anschluss 2 wirkt gegen den Steuerdruck.

## TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Aufsteuerverhältnis	3:1
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990019007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990019014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990019002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990019006

## CONFIGURATION OPTIONS

### Model Code Example: CKIBXEV

VERSTELLUNG	(X)	ÖFFNUNGSDRUCK	(E)	DICHTUNGSMATERIAL	(V)	MATERIAL/BESCHICHTUNG
<b>X</b> Standard-Vorsteuerung	<b>E</b> 75 psi (5 bar)	<b>V</b> Viton				Standard Material/Coating
L Manuelle Lastabsenkung	C 30 psi (2 bar)	N Buna-N				/AP Rostfreier Stahl, passiviert
	A 4 psi (0,3 bar)	E EPDM				/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
	B 15 psi (1 bar)					
	D 50 psi (3,5 bar)					
	F 100 psi (7 bar)					