


KONFIGURATION ÄNDERN

V Verstellung	Externer 1/4 NPTF Steuerölanschluss, entlastet zum Anschluss 3
C Öffnungsdruck	30 psi (2 bar)
V Dichtungsmaterial	Viton



Dieses Ventil ist ein entsperrbares Rückschlagventil. Es hat einen abgedichteten Steuerkolben, einen Delrinsitz und ist entlastet. Es hat freien Durchfluss zur Last (Anschluss 2 nach 1) und sperrt in Gegenrichtung. Druck am externen Anschluss öffnet das Ventil von Anschluss 1 nach 2. Der benötigte Steuerdruck ist direkt proportional zum Lastdruck an Anschluss 1. Das Ventil ist unabhängig von Druck an Anschluss 2, da der Federraum zum Anschluss 3 entlastet ist.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Aufsteuerverhältnis	3:1
Zulässiger Betriebsdruck	175 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990017007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990017002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990017006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CKGEVCV

VERSTELLUNG (V)	ÖFFNUNGSDRUCK (C)	DICHTUNGSMATERIAL (V)
V Externer 1/4 NPTF Steuerölanschluss, entlastet zum Anschluss 3	C 30 psi (2 bar)	V Viton
S Externer 4-SAE Anschluss, entlastet nach Anschluss 3	B 15 psi (1 bar)	N Buna-N
	D 50 psi (3,5 bar)	
	E 75 psi (5 bar)	
	F 100 psi (7 bar)	