


KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Nicht einstellbar
D	Öffnungsdruck	50 psi (3,5 bar)
V	Dichtungsmaterial	Viton
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating



Rückschlagventile von SUN sind schaltende Ventile. Diese Version gibt den Volumenstrom von Anschluss 2 nach 1 frei und sperrt in umgekehrter Richtung.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Max. Operating Press.	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990203007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990203006

KONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CXEDXDV

VERSTELLUNG	(X)	ÖFFNUNGSDRUCK	(D)	DICHTUNGSMATERIAL	(V)	MATERIAL/BESCHICHTUNG
X Nicht einstellbar		D 50 psi (3,5 bar)		V Viton		Standard Material/Coating
		C 30 psi (2 bar)		N Buna-N		/AP Rostfreier Stahl, passiviert
		A 4 psi (0,3 bar)		E EPDM		/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
		B 15 psi (1 bar)				
		E 75 psi (5 bar)				
		F 100 psi (7 bar)				