



KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Standard-Vorsteuerung
C	Öffnungsdruck	30 psi (2 bar)
V	Dichtungsmaterial	Viton
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

Dieses Ventil ist ein entsperrbares Rückschlagventil. Es hat einen abgedichteten Steuerkolben, einen Stahlsitz und ist entlastet. Es hat freien Durchfluss zur Last (Anschluss 2 nach 1) und sperrt in Gegenrichtung. Druck an Anschluss 3 öffnet das Ventil von Anschluss 1 nach 2. Der benötigte Steuerdruck ist direkt proportional zum Lastdruck an Anschluss 1. Das Ventil ist unabhängig von Druck an Anschluss 2, da der Federraum zum Anschluss 4 entlastet ist.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Aufsteuerverhältnis	3:1
Max. Operating Press.	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990021007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990021014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990021002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990021006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CVCVXCV

VERSTELLUNG	(X)	ÖFFNUNGSDRUCK	(C)	DICHTUNGSMATERIAL	(V)	MATERIAL/BESCHICHTUNG
X Standard-Vorsteuerung	C 30 psi (2 bar)	V Viton				Standard Material/Coating
L Manuelle Lastabsenkung	A 4 psi (0,3 bar)	N Buna-N				/AP Rostfreier Stahl, passiviert
	B 15 psi (1 bar)	E EPDM				/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
	D 50 psi (3,5 bar)					
	E 75 psi (5 bar)					
	F 100 psi (7 bar)					