MODELL
CXHC

Rückschlagventil, freier Durchfluss von 1 nach 2, Anschluss 3 gesperrt
SERIE 3 / DURCHFLUSS: 320 L/min. / EINSCHRAUBBOHRUNG: T-17A

snhy.com/CXHC





KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Nicht einstellbar
C	Öffnungsdruck	30 psi (2 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

Dieses Rückschlagventil entspricht einem Standard Rückschlagventil mit zwei Anschlüssen in einer Einschraubbohrung mit drei Anschlüssen, wobei der Anschluss 3 des Einschraubventils verschlossen ist. Dieses Ventil ist einzusetzen in Schaltungen, in denen ein Rückschlagventil in einer vorhandene Einschraubbohrung mit drei Anschlüssen benötigt wird.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Max. Operating Press.	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990017007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990017002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990017006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CXHCXCN

VERSTELLUNG (X)

- **X** Nicht einstellbar

ÖFFNUNGSDRUCK (C)

- **C** 30 psi (2 bar)
- **A** 4 psi (0,3 bar)
- **B** 15 psi (1 bar)
- **D** 50 psi (3,5 bar)
- **E** 75 psi (5 bar)
- **F** 100 psi (7 bar)
- **Z** 1 psi (0,07 bar)

DICHTUNGSMATERIAL (N)

- **N** Buna-N
- **V** Viton

MATERIAL/BESCHICHTUNG

- Standard Material/Coating
- **/LH** Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet

© 2019 Sun Hydraulics Corporation