


X-Control, N-Spool



KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Keine Nothandbetätigung
N	Schaltymbol	In Ruhestellung offen 2 nach 3, geschlossen 1 nach 2
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Spule	Keine Spule

Das 3/2-Wege Magnetventil der FLeX-Serie ist ein direktgesteuertes Ventil in druckausgeglichener Schieberbauweise.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	210 bar
Typical Valve Leakage at 110 SUS (24 cSt)	50 cc/min.@210 bar
Typische Ansprechzeit	50 ms
Schaltfrequenz	15,000 max. cycles/hr
Seal kit - Cartridge	Buna: 990150007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990150006

INFO

- Bitte überprüfen Sie den Abstand der Ventile, wenn Sie SUN Standardgehäuse einsetzen wollen. Verschiedene Verstellrichtungen und Spulen erfordern verschiedene Abstände.
- Für die Installation der Spule ist ein zusätzlicher Freiraum von 51 mm erforderlich.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **DMBDXNN**

VERSTELLUNG	(X)	SCHALTSYMBOL	(N)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	SPULE *
X Keine Nothandbetätigung		N In Ruhestellung offen 2 nach 3, geschlossen 1 nach 2		N Buna-N V Viton		Keine Spule
		A In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 2 nach 3				* Additional coil options are available