


X-Control, C-Spool



This FLeX Series solenoid-operated 4-way, 2-position cartridge is a direct-acting, balanced spool directional valve.

KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Keine Nothandbetätigung
C	Schaltsymbol	Geschlossen, betätigt Parallelstellung
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Spule	Keine Spule

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN

KONFIGURATIONSBEREICH.

Max. Op. Press.	210 bar
Typical Valve Leakage at 110 SUS (24 cSt) - Except N Spool	30 cc/min.@210 bar
Typical Valve Leakage at 110 SUS (24 cSt) - N Spool, Inlet on 3	80 cc/min.@210 bar
Typische Ansprechzeit	50 ms
Schaltfrequenz	15,000 max. cycles/hr
Seal kit - Cartridge	Buna: 990030007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990030006

INFO

- Bitte überprüfen Sie den Abstand der Ventile, wenn Sie SUN Standardgehäuse einsetzen wollen. Verschiedene Verstellrichtungen und Spulen erfordern verschiedene Abstände.
- Für die Installation der Spule ist ein zusätzlicher Freiraum von 51 mm erforderlich.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DNBDXCN

VERSTELLUNG	(X) SCHALTSYMBOL	(C) DICHTUNGSMATERIAL	(N) SPULE *
X Keine Nothandbetätigung	C Geschlossen, betätigt Parallelstellung D Geschlossen, betätigt Kreuzstellung E Kreuzstellung, betätigt geschlossen N Parallelstellung, betätigt Kreuzstellung T P nach T, betätigt Parallelstellung V Cross, Shift to Tandem	N Buna-N V Viton	Keine Spule * Additional coil options are available