



KONFIGURATION ÄNDERN

E	Verstellung	Externer 4-SAE Anschluss
B	Öffnungsdruck	15 psi (1 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

Das Wechsel-Rückschlagventil beinhaltet zwei einfache Rückschlagventile in einem Ventil. Es verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Der Anschluss für den externe Signalabgriff ist im Sechskant vom Ventilkopf.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990010007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990010002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990010006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **CDAE**BN

VERSTELLUNG	(E) ÖFFNUNGSDRUCK	(B) DICHTUNGSMATERIAL	(N) MATERIAL/BESCHICHTUNG
E Externer 4-SAE Anschluss B Externer G 1/4" Anschluss	B 15 psi (1 bar)	N Buna-N V Viton	Standard Material/Coating /AP Rostfreier Stahl, passiviert