


### KONFIGURATION ÄNDERN

<b>E</b>	Verstellung	Externer 4-SAE Anschluss
<b>X</b>	Einstellbereich	-
<b>N</b>	Dichtungsmaterial	Buna-N
<b>(none)</b>	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating



Das Wechselventil verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Ein Zulauf ist im Sechskant vom Ventilkopf und der Signalabgriff an Anschluss 2.

### TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990010007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990010002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990010006

### CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CSACEXN

VERSTELLUNG	(E) EINSTELLBEREICH	(X) DICHTUNGSMATERIAL	(N) MATERIAL/BESCHICHTUNG
<b>E</b> Externer 4-SAE Anschluss	<b>X</b> -	<b>N</b> Buna-N	Standard Material/Coating
<b>B</b> Externer G 1/4" Anschluss		<b>V</b> Viton	/AP Rostfreier Stahl, passiviert