

KONFIGURATION ÄNDERN

B	Verstellung	Externer G 1/4" Anschluss
X	Einstellbereich	-
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating



Das Wechselventil verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Ein Zulauf ist im Sechskant vom Ventilkopf und der Signalabgriff an Anschluss 2.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN

KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990162007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990162002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990162006

CONFIGURATION OPTIONS
Model Code Example: CSAYBXN

VERSTELLUNG	(B)	EINSTELLBEREICH	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/BESCHICHTUNG
B Externer G 1/4" Anschluss		X -		N Buna-N		Standard Material/Coating
E Externer 4-SAE Anschluss				V Viton		/AP Rostfreier Stahl, passiviert