



## KONFIGURATION ÄNDERN

<b>X</b>	Verstellung	Nicht einstellbar
<b>C</b>	Stromaufteilung	33/67
<b>N</b>	Dichtungsmaterial	Buna-N
<b>(none)</b>	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

Stromteiler in Schieberkonstruktion teilen einen eingehenden Volumenstrom in einem fest vorgegebenen Teilungsverhältnis druckunabhängig in zwei Teilströme. Typische Anwendungsbeispiele: Steuerung von Hydraulikmotoren mit nur einer Drehrichtung, Zylindersteuerungen, bei denen die Stromteilung nur in einer Richtung erfolgen muss, Systeme mit nur einer Pumpe, aber zwei unabhängigen Teilströmen.

## TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Teilungsgenauigkeit bei minimalem Zulaufölstrom	±6.5 %
Teilungsgenauigkeit bei maximalem Zulaufölstrom	±3.5 %
Druckabfall bei minimalem Zulaufölstrom	2 bar
Druckabfall bei maximalem Zulaufölstrom	18 bar
Nennvolumenstrom im Zulauf, Teilungsverhältnis 50/50	23 - 120 L/min.
Nennvolumenstrom im Zulauf, Teilungsverhältnis 40/60	19 - 95 L/min.
Nennvolumenstrom im Zulauf, Teilungsverhältnis 33/67	17 - 85 L/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990033007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990033002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990033006

## CONFIGURATION OPTIONS

### Model Code Example: FSEDXCN

VERSTELLUNG	(X)	STROMAUFTeilUNG	(C)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/BESCHICHTUNG
<b>X</b> Nicht einstellbar		<b>C</b> 33/67		<b>N</b> Buna-N		Standard Material/Coating
		A 50/50		E EPDM		/AP Rostfreier Stahl, passiviert
		B 40/60		V Viton		