



### KONFIGURATION ÄNDERN

<b>H</b>	Verstellung	Handrad mit Stellungsanzeige und Rastung
<b>A</b>	Einstellbereich	.2 - 25 gpm (0,8 - 95 L/min.)
<b>N</b>	Dichtungsmaterial	Buna-N
<b>(none)</b>	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

Voll verstellbarer 2-Wege Stromregler zur genauen Einstellung von druckunabhängigen Volumenströmen bei Zulauf- oder Ablaufregelung. Das integrierte Umgehungsrückschlagventil öffnet von Anschluss 2 nach 1. Der Volumenstrom kann über eine Stellspindel feinfühlig und stufenlos von minimal bis maximal verstellt werden.

### TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Einstellbereich: Anzahl Umdrehungen im Gegenuhrzeigersinn von geschlossen bis offen	5
Schlüsselweite der Kontermutter	15 mm
Anzugsmoment der Kontermutter	9 - 10 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990016007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990016014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990016002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990016006

### CONFIGURATION OPTIONS

#### Model Code Example: FDEAHAN

VERSTELLUNG	(H)	EINSTELLBEREICH	(A)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/BESCHICHTUNG
<b>H</b> Handrad mit Stellungsanzeige und Rastung		<b>A</b> .2 - 25 gpm (0,8 - 95 L/min.)		<b>N</b> Buna-N		Standard Material/Coating
<b>L</b> Standard Spindelverstellung		<b>B</b> .2 - 16 gpm (0,8 - 60 L/min.)		<b>E</b> EPDM		/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
<b>K</b> Handrad				<b>V</b> Viton		
<b>Y</b> Sterngriff						