



The twist/lock manual override is a rotary, hand-actuated device for use on Sun's (full flow solenoid valves and FLeX series valves). The hand knob is constructed of a reinforced plastic for durability, heat resistance, and stability in varying environmental conditions and is suitable for operation with a gloved hand. The override assembly incorporates a sealed-construction design thereby preventing the introduction of debris and other damaging contamination. Once installed on a Sun solenoid valve, the override feature allows the operator to manually shift the de-energized valve. Solenoid cartridges may be ordered in this configuration by specifying a "L" control in the cartridge model number. Sun kits for field conversion are also available. Please note that valves with the twist/lock manual override are not suitable for load holding applications.

### TECHNISCHE DATEN

Für Einschraubventile	DBAF, DFBD, DFBE, DFBF, DFBG, DLDF, DTAF, DTBF, DWBD, DWBF, DWDF
Werkstoff	Schwarzer Kunststoff und Aluminium
Beschreibung	L-Verstellung (Drehbare Handbetätigung, rastbar)
Betriebsdrehmoment	15 lbf in.

### INFO

- 1. Prüfen Sie, ob der O-Ring an der Unterseite der Handbetätigung vorhanden ist.
- 2. Entfernen Sie die Befestigungsmutter der Spule vom Ende des Ankerrohres.
- 3. Schrauben Sie die Handbetätigung auf das Ende des Ankerrohres. Richten Sie den Spulenstecker aus, bevor Sie die Handbetätigung handfest anziehen.
- Hinweis: Bei ungünstigen Bedingungen ist eine Gewindegewissung zu empfehlen.

### USED WITH

DBAF    DFBD    DFBE    DFBF    DFBG    DLDF    DTAF    DTBF    DTDF    DWDF