



**VICKERS**

**02-312350**

Industrieventile - DG4V 3 2A VM U G7 60

Modellcode: DG4V-3-2A-VM-U-G7-60 [Konfiguration ändern](#)

## Produktdaten

Eigenschaft	Code	Beschreibung
DICHTUNGSTYP	-	(0) VITON
VENTILTYP	DG4V	(DG4V) MAGNETGESTEUERTES, AUF ANSCHLUSSPLATTE MONTIERTES GLEICHSTROMVENTIL, 350 BAR AN DEN ANSCHLÜSSEN A, B UND P
SCHNITTSTELLE	-3	(3) ISO/DIN 4401-AB-03, GRÖSSE 3 SCHNITTSTELLE
REGELGÜTE	-	(0) HOHE REGELGÜTE
VENTILKOLBENTYP-/	-2	(2) P, A, B, T GESPERRT
FEDERANORDNUNG	A	(A) FEDERENDSTELLUNG, ENDE ZU ENDE. EINZELNES ENDE.
KONSTRUKTIVE AUSRICHTUNG	-	(0) STANDARD
NOTHANDBETÄTIGUNG	-	(0) EINFACHE ÜBERSTEUERUNG NUR AN MAGNETSPULENENDEN
MAGNETSPULENERKENNUNG	-VM	(VM) SOLENOID „A“ IST AN TOR „A“ UND SOLENOID „B“ IST AN TOR „B“
KOLBENÜBERWACHUNGSSCHALTER	-	(0) KEIN ÜBERWACHUNGSSCHALTER FÜR KOLBENSTELLUNG
SPULENART	-U	(U) STECKVERBINDER NACH ISO 4400, DIN 43650
MAGNETSPULENANZEIGELEUCHTE	-	(0) KEINE MAGNETSPULENANZEIGELEUCHTE
DIODE	-	(0) KEINE DIODE
SPULENSPANNUNG	-G	(G) 12 V DC, 30 WATT
NENNANSCHLUSS TANK	7	(7) 210 BAR (3000 PSI) FÜR GLEICHSTROM-HOCHLEISTUNGSMODELLE
KONSTRUKTIONSCODE	-60	(60) KONSTRUKTIONSNUMMER